

UWAGI OGÓLNE

- PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKIE STANOWĄ WŁASNOŚĆ FIRMY "ASPA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA" I NIE WOLNO ICH UŻYĆ PONOWNIE, KOPIOWAĆ I REPRODUKOWAĆ BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.
- ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER OBIEKTU WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANYM I POZOSTAŁYMI OPRACOWANAMI BRANŻOWYMI A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
- ZAKRES WYKONANIA I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH – ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ (WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH).
- WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZORGANIZOWANIA PLACU BUDOWY W SPOSÓB SPEŁNIAJĄCY WSZYSTKIE WARUNKI BHP, SANEPID I PPOŻ. WSZYSTCY PRACOWNICY POWINNI ZOSTAĆ PRZESZKOLENI W ZAKRESIE BHP I PRZEPISÓW PPOŻ.
- WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE I MATERIAŁOWE WINNY POSIADAĆ ODPWIEDNIE CERTYFIKATY I ATESTY ORAZ POWINNY BYĆ WYKONYWANE ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.
- WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE POWINNY ZOSTAĆ WYKONANE ŚCIŚLE WEDŁUG ZALECEŃ I INSTRUKCJI PRODUCENTA.
- SZCZEGÓŁOWE ROZMIESZCZENIE WSZYSTKICH WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI W BUDYNKU WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
- WSZYSTKIE PROJEKTY INSTALACJI, WYPOSAŻENIA ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH NIE OBJĘTE ZAKRESEM PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO PRZEZ PRACOWNIĘ "ASPA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA", WYMAGAJĄ UZGODNIENIA PRZEZ PROJEKTANTÓW LUB JEDNOSTKI PROJEKTOWE – BRANŻOWE ODPWIEDZIALNE ZA W/W PROJEKTY. W INNYM WYPADKU ASPA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA NIE PONOSI ODPWIEDZIALNOŚCI ZA W/W SYSTEMY.

INWESTOR:	nr umowy
Uzdrowskowska Gmina Miejska Szczawno- Zdrój ul. Kościuszki 17 58-310 Szczawno- Zdrój	
PROJEKTANT:	nr projektu
ASPA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Zielonego Dębu 6, 51-621 Wrocław	
tel: 0713422278 fax: 0713422278 web: www.as-pa.pl email: biuro@as-pa.pl	
TEMAT:	
Rewitalizacja teatru letniego wraz z rozbudową instalacji oświetlenia terenu oraz zasilania kamer monitoringu, z przyłączeniem wody, kanalizacji, włz dz. nr 678/E,obrob 1, Szczawno- Zdrój	
	1402

architektura i koordynacja:	nr uprawnień	podpis
projektant i:	mgr inż. arch. Maciej Szarapa	19/06/2014
sprawdzający:	mgr inż. arch. Łukasz Komar	09/06/2014
współprace:	mgr inż. arch. Agnieszka Osowicz	
współprace:	mgr inż. arch. Aleksandra Mitara	

konstrukcja	nr uprawnień	podpis
projektant	mgr inż. Andrzej Kowal	16/2/92/UW
sprawdzający:	mgr inż. Anatol Najdek	13/02/2014

instalacje sanitarne	nr uprawnień	podpis
projektant	inż. Dariusz Boreczek	19/7/99/DUW
sprawdzający:	inż. Paweł Krzykowiak	213/99/DUW

instalacje elektryczne	nr uprawnień	podpis
projektant	mgr inż. Piotr Cieślak	28/7/05/06
sprawdzający:	inż. Rafał Bulak	10/9/05/05

stadium	branża	data
PROJEKT WYKONAWCZY	ARCHIT.-KONST.	18-04-2014
nr tytułu nr rysu	złaz	skala
1402 02 PW A		1:50
tenat rysunku	PRZEKRÓJ E-E	nr rysunku
		PW-A-304
		nr planu
		12

MEMBRANA WYKONANA Z TKANINY TECHNICZNEJ PVC, MOCOWANA DO TRZECH ŁUKÓW
KONSTRUKCJI STALOWEJ, NA ICH GÓRNEJ CZĘŚCI I NAPIĘTA
KONSTRUKCJA ZADASZENIA MEMBRANOWEGO SCENY Z TRZECH ŁUKÓW STALOWYCH
POŁĄCZONE ZE SOBĄ WYGIĘTĄ POPRZECZKĄ

POSADZKA SCENY BETONOWO- ŻYWICZNA

ŻELBETOWY MUREK OPOROWY WYKONANY W TECHNOLOGII BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

LATARNIA TYPU PARKOWEGO

OBROBKA ATTYKI TYTAN- CYNK, KOLOR RAL 7024

PŁYTY WŁÓKNO- CEMENTOWE, NP EQUITONE, TECTIVA,
MOCOWANE NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, KOLOR CIEMNOSZARY TE20

CHODNIK Z KOSTKI GRANITOWEJ 7/9

PŁYTY COKÓŁOWE Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
NA KLEJU I SIATCE, NP. ECOMUR
NAWIERZCHNIA Z EKORASTRU

OBRIEŻE GRANITOWE

PRZEKRÓJ E-E

WENIEC W1 W OSI B, DKW= +3,72

RYNNA Ø15, TYTAN- CYNK, GR. 0,8mm
MOCOWANIE WG DOSTAWCY SYSTEMU
STROPODACH ŻELBETOWY TYPU FILIGRAN

PŁYTY WŁÓKNO- CEMENTOWE, NP EQUITONE,
TECTIVA, MOCOWANE NA PODKONSTRUKCJI A
LUMINIOWEJ, KOLOR CIEMNOSZARY TE20
DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE, NP. PŁASZCZOWE ECO
WŚNIOWSKI, KOLOR RAL 7045
DRZWI WEWNĘTRZNE STALOWE, NP. PŁASZCZOWE ECO
WŚNIOWSKI, KOLOR RAL 7035

PORĘCZE WZDŁUŻ RAMPY DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZE STALI NIERDZEWNEJ
SŁUP ŻELBETOWY WYKONANY W
TECHNOLOGII BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

RAMPA ŻELBETOWA WYKONANA W
TECHNOLOGII BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

SŁUP SP-1

STOPA ST-2

S1	ŚCIANA ZEWN.	U=0,215 W/m²K
PŁYTY WŁÓKNO- CEMENTOWE, NP EQUITONE, TECTIVA, MOCOWANE NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ	4,0cm	
WELNA MINERALNA NP. ROCKWOOL WENTIROCK F	15,0cm	
BLOKI WAPIENNO- PIASKOWE, NP SILKA E24	24,0cm	
FARBA SILIKONOWA	0,02cm	

S2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA	
FARBA SILIKONOWA	0,02cm	
BLOK WAPIENNO- PIASKOWY, NP SILKA E12	12,0cm	
FARBA SILIKONOWA	0,02cm	

S3	ŚCIANA WEWNĘTRZNA	
FARBA SILIKONOWA	0,02cm	
ŚCIANA ŻELBETOWA	16,0cm	
FARBA SILIKONOWA	0,02cm	

S4	ŚCIANA FUNDAMENT. U=0,28 W/m²K	
ŚCIANA ŻELBETOWA	24,0cm	
ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA NA BAZIE CEMENTU, NP. AQUAFIN-1K	0,02cm	
TERMOIZOLACJA Z PŁYT STYRODUR	12,0cm	
WARSTWA ZABEZPIECZAJĄCA FOLIA KUBEŁKOWA	2,5cm	

S5	ŚCIANA COKÓŁOWA	
ŚCIANA ŻELBETOWA	24,0cm	
HYDROIZOLACJA- PAPA	0,05cm	
TERMOIZOLACJA Z PŁYT STYRODUR	12,0cm	
PŁYTY COKÓŁOWE Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO NA KLEJU I SIATCE, NP. ECOMUR	2,0cm	

S6	ŚCIANA ATTYKOWA	
PŁYTY WŁÓKNO- CEMENTOWE, NP EQUITONE, TECTIVA MOCOWANE NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ	4,0cm	
WYLEWKA BETONOWA /JASTRYCH/	5,0cm	
FOLIA PE	0,4mm	
WELNA MINERALNA NP. ROCKWOOL WENTIROCK F	15,0cm	
BLOKI WAPIENNO- PIASKOWE, NP SILKA E24	24,0cm	
WELNA MINERALNA ROCKWOOL MONROCK PRO	12,0cm	
PAPA PODKŁADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE	0,025cm	
PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA ZGRZEWALNA	0,04cm	

P1	POSADZKA ZAPLECZA U=0,30 W/m²K	
POSADZKA DEKORACYJNA, NP. WEBER.FLOOR 4650	0,5cm	
WYLEWKA BETONOWA /JASTRYCH/	5,0cm	
FOLIA PE	0,4mm	
STYROPIAN TWARDOY EPS 100	10,0cm	
ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA NA BAZIE CEMENTU, NP. AQUAFIN-1K	0,02cm	
PŁYTA ŻELBETOWA	15,0cm	
PODSYPKA PIASKOWA	15,0cm	

P2	POSADZKA /SCENA/	
POSADZKA ŻYWICZNA, NP. DECKSHIELD ED	0,5cm	
PŁYTA ŻELBETOWA	20,0cm	
2x FOLIA PE	0,8mm	
CHUDY BETON	6,0cm	
PODSYPKA PIASKOWA	15,0cm	
ZWR ZAGĘSZCZONY	15,0cm	

P3	POSADZKA ZAPLECZA U=0,30 W/m²K	
POSADZKA ŻYWICZNA, NP. FLOWCOAT SF 41	0,5cm	
WYLEWKA BETONOWA /JASTRYCH/	5,0cm	
FOLIA PE	0,02cm	
STYROPIAN TWARDOY EPS 100	10,0cm	
ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA NA BAZIE CEMENTU, NP. AQUAFIN-1K	0,02cm	
PŁYTA ŻELBETOWA	15,0cm	
PODSYPKA PIASKOWA	15,0cm	

P4	POSADZKA -SCHODY, RAMPA	
SIKAFLOOR	1,5mm	
PŁYTA ŻELBETOWA WYKONANA W TECHNOLOGII BETONU ARCHITEKTONICZNEGO	17,0cm	
GRUNT NASYPOWY ZAGĘSZCZONY DO 1d GRUNTU RODZIMEGO	-	

P5	STROPODACH U=0,20 W/m²K	
PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA ZGRZEWALNA NRO	0,04cm	
PAPA PODKŁADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE NRO	0,025cm	
WELNA MINERALNA NP. ROCKWOOL MONROCK PRO	20,0cm	
FOLIA PAROIZOLACYJNA	0,05cm	
SZLICHTA CEMENTOWA	2,0cm	
WARSTWA SPADKOWA Z KERAMZYTObETONU	6-21cm	
ŻELBETOWA PŁYTA STROPOWA TYPU FILIGRAN	24,0cm	
PREPARAT DO IMPREGNACJI BETONU NP. Sika		

P6	STROPODACH- WEJŚCIE GŁÓWNE	
PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA ZGRZEWALNA	0,04cm	
PAPA PODKŁADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE	0,025cm	
WELNA MINERALNA NP. ROCKWOOL MONROCK PRO	20,0cm	
FOLIA PAROIZOLACYJNA	0,05cm	
SZLICHTA CEMENTOWA	2,0cm	
WARSTWA SPADKOWA Z KERAMZYTObETONU	6-21cm	
ŻELBETOWA PŁYTA STROPOWA TYPU FILIGRAN	24,0cm	
WELNA MINERALNA NP. ROCKWOOL WENTIROCK F	15,0cm	
PŁYTY WŁÓKNO- CEMENTOWE, NP EQUITONE, TECTIVA, MOCOWANE NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ	4,0cm	

N1	POSADZKA GRANITOWA 7/9	
KOSTKA GRANITOWA 7/9	7-9cm	
PODSYPKA PIASKOWO- CEMENTOWA	3-5cm	
GRUBY ŁAMANY ZWR	25,0cm	
N2	POSADZKA GRANITOWA 4/6	
KOSTKA GRANITOWA 4/6	4-6cm	
PODSYPKA PIASKOWO- CEMENTOWA	3-5cm	
GRUBY ŁAMANY ZWR	15,0cm	

N3	EKORASTER	
ZAZIELONIONA KRATKA- MIESZANKA PIASKU, GLEBY ŻYŹNEJ OGRODOWEJ, KOMPOSTU LUB TORFU	2,0cm	
WARSTWA WYRÓWNUJĄCA- MIESZANKA PIASKU I HUMUSU	5,0cm	
WARSTWA NOŚNA- MIESZANKA ŻWIROWA LUB TŁUCZNIOWA	25,0cm	
GRUNT RODZIMY		