

NR	NO_POZ	PROFIL	DL.	MATER		SZT.	Waga razem	
				IAL	WAGA			
100		OPIS ELEMENTU		S355J0		1		
100	100,2	RO 159/10	16646,18	S355	611,7	1	611,7	
100	100,3	RO 159/10	16783,51	S355	616,7	1	616,7	
100	100,4	RO 159/10	15811,53	S355	581	1	581	
100	100,5	Bl.30 45x50		S355	20,8	2	41,6	
100	100,6	RO 159/10	111,73	S355	1,4	1	1,4	
100	100,7	RO 159/10	111,79	S355	1,4	1	1,4	
100	100,8	Bl.15 30x50		S355	3,5	4	14	
100	100,9	Bl.30 300x370		S355	25,8	2	51,6	
100	100,1	RO 159/10	9369,84	S355	342,2	1	342,2	
100	100,11	RO 159/10	1010,68	S355	31	1	31	
100	100,12	HE100B	150	S355	3,1	2	6,2	
100	100,22	Bl.20 200x220		S355	6,8	1	6,8	
100	100,23	Bl.10 203x220		S355	2,5	2	5	
100	100,24	Bl.20 140x240		S355	4,8	1	4,8	
100	100,25	RO 159/10	911,51	S355	33,3	1	33,3	
100	100,26	Bl.20 140x260		S355	5,2	1	5,2	
100	100,27	RO 139.70/5	1793,96	S355	29,8	1	29,8	
100	100,28	Bl.10 140x199		S355	1,7	2	3,4	
100	100,29	Bl.20 159x250		S355	5,2	4	20,8	
100	100,3	Bl.10 149x181		S355	1,6	8	12,8	
100	100,31	RO 159/10	4099,91	S355	148,4	1	148,4	
100	100,32	Bl.6 70x158		S355	0,4	8	3,2	
100	100,33	RO 159/10	4099,91	S355	148,4	1	148,4	
100	100,14	RO 60.30/3	16020,74	S355	67,9	1	67,9	
100	100,15	Bl.10 41x100		S355	0,5	61	30,5	
100	100,16	RO 60.30/3	17776,87	S355	75,4	2	150,8	
100	100,17	Bl.10 41x100		S355	0,3	140	42	
100	100,34	RO 60.30/3	16842,5	S355	71,4	1	71,4	
100	100,35	Bl.10 40x100		S355	0,3	70	21	
100	100,36	Bl.20 247x310		S355	8,7	4	34,8	
100	100,37	Bl.		S355	3,5	8	28	
100	100,38	RO 159/10	943,95	S355	34,5	1	34,5	
100	100,39	RO 159/10	943,95	S355	35,4	1	35,4	
100	100,4	RO 159/10	1046	S355	35,5	1	35,5	
100	100,41	Bl.		S355	0,2	2	0,4	
100	100,42	Bl.		S355	0,3	1	0,3	
100	100,43	RO 60.30/3	2655,53	S355	11,3	1	11,3	
Suma							4000	
Naddatek na materiały spawalnicze							120	
Masa całkowita							4120	kg
Elementy do mocowania membrany								
100	100,18	Bl. 3 50x350		1,4401	0,7	140	98	kg
	Śruby	Komplet śruby M12 kl A4-80				140		szt
MATERIAŁ: A4 - stal kwasoodporna								
100	100,19	Zacisk do mocowania membrany		EN AW-6061 T6	27,2	2	54,4	kg
100	100,2	Zacisk do mocowania membrany		EN AW-6061 T6	27,2	2	54,4	kg
Membrana		109.109 m2	Typ membrany	VALMEX® MEHATOP F 1400 Type IV				
Membrana		30 m2	Typ membrany	VALMEX® MEHATOP F 1400 Type IV				