



IZOLACJA PIONOWA - zużycie materiałów			
WARSTWA		GRUBOŚĆ	ZUŻYCIE
gruntowanie podłoża	IZOCHAN IZOBUD WL	rozcieńczony z wodą 1:1	0,2 kg/m ²
hydroizolacja pionowa typu lekkiego	IZOCHAN IZOBUD WM	2 mm	3 kg/m ²
	IZOCHAN IZOBUD WM 2K	2 mm	2,6 kg/m ²
	IZOCHAN IZOBUD WM 2K PLUS	2,5 mm	2 kg/m ²
klejenie płyt polistyrenowych	IZOCHAN IZOBUD WK	1,5 mm	1,0 kg/m ²

Budynek niepodpiwniczony
Izolacja przeciwwilgociowa
System bitumiczny dyspersyjny

		Pracownia Projektowa "GRAFION"			
PRACOWNIA PROJEKTOWA		ul. Żeromskiego 69/3, 58-302 Wałbrzych tel. 74 / 844-65-02			
Obiekt: Przebudowa budynku sali gimnastycznej z instal. wod.-kan., ogrzewczą i wentylacyjną w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 28 w Szczawnie-Zdroju Inwestor: Uzdrowskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój ul. T. Kościuszki 17 58-310 Szczawno-Zdrój		PROJEKT WYKONAWCZY IZOLACJA PIONOWA - - FUNDAMENTY			
	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data	Podpis	
Projektant: arch. + konstr.	mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk	57/Ww/72	10.04.2016		Skala 1:50
Asystent:	inż. Marzena Majerska		10.04.2016		Nr rys. 7
Sprawdz.					Nr str. 39