

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZI. 271 .ZO. 24 .2018

1. Przedmiot zamówienia: **naprawy awaryjne dróg.**

Zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579).

2. Termin składania ofert wg załączonego wzoru: 06.04.2018 r.

3. Termin wykonania zamówienia: 14 dni od daty otrzymania zlecenia/umowy.

4. Na zrealizowane roboty drogowe obowiązywać będzie 36 miesięczny okres gwarancji.


5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z tytułem „naprawy awaryjne dróg” w pokoju nr 5 w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju przy ul. Kościuszki 17 do 06.04.2018 r. do godz. 12:00.

6. Wybrany Oferent będzie realizował zadania związane z naprawą awaryjną dróg w 2018 r./2019 r.

Sprawę prowadzi:

Grzegorz Chałdaś

Tel. 74 849 39 25

BURMISTRZ
Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk



OFERTA CENOWA ROBÓT BUDOWLANYCH - DROGOWYCH

| lp | Opis | Obmiar | Cena jednostkowa | Razem |
|----|---|--------------------|------------------|-------|
| | <i>Element: ROBOTY DROGOWE</i> | | | |
| 1 | Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 6,8,10,14-18 na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | 1,00m ² | | |
| 2 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym, przy grubości powyżej 5 cm dwuwarstwowo wraz z wywozem rumoszu na składowisko odpadów | 1,0 tona | | |
| 3 | Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni betonem asfaltowym wraz z wywozem rumoszu na składowisko odpadów | 1,00 tona | | |
| 4 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej asfaltem lanym grubości 4 cm warstwa ścieralna + 4 cm warstwa konstrukcyjna wraz z wywozem rumoszu na składowisko odpadów | 1,00m ² | | |
| 5 | Remont cząstkowy podbudowy tłuczniowej ręcznie Głębokość do 15 cm | 1,00m ² | | |
| 6 | Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm lub 50x50x7 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | 1,00m ² | | |
| 7 | Nawierzchnia z kostki betonowej "Polbruk" gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem i uzupełnieniem istniejącej podbudowy do gr. 10 cm mieszanką kamienną (cena wraz z kostką betonową) | 1,00m ² | | |
| 8 | Nawierzchnia z kostki betonowej "Polbruk" gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem i uzupełnieniem istniejącej podbudowy do gr. 10 cm mieszanką kamienną (cena wraz z kostką betonową) | 1,00m ² | | |
| 9 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 lub 20x30 wraz z ławami i wywozem gruzu oraz ustawienie nowych krawężników 15x30 na podsypce cementowo piaskowej i ławie z oporem 0,06 m ³ /mb | 1,00m | | |
| 10 | Rozebranie obrzeży betonowych 6x20 na podsypce piaskowej wraz z wywozem gruzu oraz ustawienie nowych obrzeży 6x20 na podsypce cementowo piaskowej i ławie z oporem 0,04 m ³ /mb | 1,00m | | |
| 11 | Regulacja pionowa zaworów wodociagowych i gazowych wraz z odtworzeniem nawierzchni przy użyciu asfaltobetonu lub kostki kamiennej | 1,00szt | | |
| 12 | Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych wraz z odtworzeniem nawierzchni przy użyciu asfaltobetonu lub kostki kamiennej | 1,00szt | | |
| 13 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych wraz z odtworzeniem nawierzchni przy użyciu asfaltobetonu lub kostki kamiennej | 1,00szt | | |

RMISTRZ
 Sz. Anna-Zarek

 Marek Fedoruk