

*WZÓR OFERTY

OFERTA

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

NIP

Regon

tel..... e-mail:

Przedmiot zamówienia: Naprawy awaryjne dróg 2023.

Lp.	Elementy robót drogowych	Obmiar	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto
1	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 6,8,10,14-18 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.	1,00 m2		
2	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym, przy grubości powyżej 5 cm dwuwarstwowo wraz z wywozem rumoszu na składowisko odpadów.	1,00 tona		
3	Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni betonem asfaltowym wraz z wywozem rumoszu na składowisko odpadów.	1,00 tona		
4	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej asfaltem lanym grubości 4 cm warstwa ścieralna + 4 cm warstwa konstrukcyjna wraz z wywozem rumoszu na składowisko odpadów.	1,00 m2		
5	Remont cząstkowy podbudowy tłuczniowej ręcznie – głębokość do 15 cm.	1,00 m2		
6	Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm lub 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.	1,00 m2		
7	Nawierzchnia z kostki betonowej „Polbruk” gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem i uzupełnieniem istniejącej podbudowy do gr. 10 cm mieszanką kamienną (cena wraz z kostką betonową).	1,00 m2		
7a	Nawierzchnia z kostki betonowej „Polbruk” gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem i uzupełnieniem istniejącej podbudowy do gr. 10 cm mieszanką kamienną (kostka betonowa Zamawiającego).	1,00 m2		
8	Nawierzchnia z kostki betonowej „Polbruk” gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem i uzupełnieniem istniejącej	1,00 m2		

	podbudowy do gr. 10 cm mieszanką kamienną (cena wraz z kostką betonową).			
8a	Nawierzchnia z kostki betonowej „Polbruk” gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem i uzupełnieniem istniejącej podbudowy do gr. 10 cm mieszanką kamienną (kostka betonowa Zamawiającego).	1,00 m2		
9	Rozebranie krawężników wraz z ławami i wywozem gruzu oraz ustawienie nowych krawężników na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z oporem 0,06 m3/mb.	1,00 m		
10	Rozebranie obrzeży wraz z wywozem gruzu oraz ustawienie nowych obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z oporem 0,04 m3/mb.	1,00 m		
11	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych wraz z odtworzeniem nawierzchni przy użyciu asfaltobetonu lub kostki kamiennej.	1,00 szt		
12	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych wraz z odtworzeniem nawierzchni przy użyciu asfaltobetonu lub kostki kamiennej.	1,00 szt		
13	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych wraz z odtworzeniem nawierzchni przy użyciu asfaltobetonu lub kostki kamiennej.	1,00 szt		

1. Oświadczam, że zamówienia będę realizował w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r., w okresie do 7 dni od daty otrzymania zamówienia poszczególnego elementu robót drogowych.
2. Na zrealizowane roboty drogowe, obowiązywać będzie 36 miesięczny okres gwarancji.
3. OŚWIADCZAM, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.²

Miejscowość dnia:.....

.....
Podpis osoby upoważnionej do składania oferty

¹ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

² W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).