

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa schodów zewnętrznych, przebudowa pochylni zewnętrznej i wymiana zewnętrznej stolarki
drzwiowej budynku kościoła
ADRES INWESTYCJI : ul. Kolejowa 18a, 58-310 Szczawno Zdrój
INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP
ADRES INWESTORA : ul. Kolejowa 18a, 58-310 Szczawno Zdrój

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Patryk Ciemięga (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 28.03.2024

Poziom cen : I kw. 2024 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.03.2024

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Podłoże				
1 d.1	KNR 4-04 0505-02 analogia	Rozebranie oblicowania schodów z płyt granitowych o grubości do 8 cm	m ²			
2 d.1	ZKNR C-2 0803-01 analogia	Przygotowanie podłoża. Skucie ręcznienierówności na gr. minimum 1 cm, powierzchnie poziome i pionowe - założono 30% powierzchni	m ²			
3 d.1	KNR AT-23 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości minimum 3 mm - przyjęto 15% powierzchni	m ²			
4 d.1	KNR W-01 0102-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - szlifowanie	m ²			
Razem dział: Podłoże						
2		Warstwa konstrukcyjna pochylni				
5 d.2	KNNR-W 2 W0301-03	Fundamenty z bloczków betonowych	m ²			
6 d.2	KNR-W 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³			
Razem dział: Warstwa konstrukcyjna pochylni						
3		Hydroizolacja				
7 d.3 01	KNR 0-39 0114-01	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m ²			
8 d.3 01	KNR 0-39 0117-01	Uszczelnienie wewnętrzne i zewnętrzne budowli za pomocą powłok hydroizolacyjnych; powierzchnie poziome poddane działaniu wilgoci gruntowej	m ²			
9 d.3 04	KNR 0-39 0117-04	Uszczelnienie wewnętrzne i zewnętrzne budowli za pomocą powłok hydroizolacyjnych; powierzchnie pionowe poddane działaniu wilgoci gruntowej	m ²			
Razem dział: Hydroizolacja						
4		Nawierzchnia				
10 d.4	NNRNKB 202 2147-01	Okładziny schodów z płyt granitowych, szarych, płomieniowanych gr. 3 cm na zaprawie mrozoodpornej z fugą elastyczną, mrozoodporną	m ²			
11 d.4	NNRNKB 202 2146-04	Cokoliki o wys do 20 cm z płyt granitowych, szarych, płomieniowanych gr. 3 cm na zaprawie mrozoodpornej z fugą elastyczną, mrozoodporną	m ²			
Razem dział: Nawierzchnia						
5		Stopnie				
12 d.5 03	KNR 2-21 0605-03	Schody z monolitycznych bloków granitowych, szarych, płomieniowanych wykonywane na podbudowie	m			
13 d.5	NNRNKB 202 2146-04	Cokoliki o wys do 20 cm z płyt granitowych, szarych, płomieniowanych gr. 3 cm na zaprawie mrozoodpornej z fugą elastyczną, mrozoodporną	m ²			
Razem dział: Stopnie						
6		Barierki				
14 d.6	KNR-W 2-02 1209-01	Balustrady schodowe, czarne, matowe	m			
Razem dział: Barierki						
7		Drzwi zewnętrzne				
15 d.7 05 analogia	KNKRB 2 1003-05 analogia	Drzwi zewnętrzne w technologii EURO J 68 mm z drewna klejonego MERANTI, zewnętrzne warstwy lite, wewnętrzne warstwy łączone na mikrowczepy. Profil standard, stolarka malowana natryskiem hydrodynamicznym, TEKNOS-GORI x 3 warstwy koloru Uszczelka obwodowa SV12 Zamek listwowy ROTO trzyryglowy + wkładka ISSEO R6 Próg płaski aluminiowy	kpl.			
Razem dział: Drzwi zewnętrzne						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: